

4342



Информация О Продукте

Малярная лента для четких краев

Лента tesa® Precision Mask 4342 – это изготовленная в Германии лента на основе японской бумаги Washi. Лента, сочетающая в себе основу из гладкой бумаги и акриловый клей, разработана для точного маскирования, обеспечивающего четкие, аккуратные и ровные границы окрашивания. Это идеальное решение для требовательных малярных и лакировочных работ.

Поэтому эта лента особенно подходит для использования в архитектурном окрашивании, судостроении, производстве железнодорожного транспорта и во многих других областях, в которых требуются высококачественные результаты.

Стойкий к старению акриловый клей обладает превосходной липкостью и подходит для применения на улице в течение срока до 3 недель. Кроме того, лента обладает термостойкостью до 150 °C / 30 мин для окрашивания распылением с последующей горячей сушкой.

Основное применение

- Очень удобна в использовании (комфортная сила размотки и удобство ручного применения)
- Плотно прилегает к поверхности
- Обеспечивает четкие, аккуратные и ровные границы окрашивания
- Идеальна для применения в двухцветном окрашивании
- Подходит для применения с красками и лаками на водной основе и на основе растворителей
- Маскирование на улице до 3 недель
- Маскирование в помещении до 2 месяцев
- Термостойкость до 150°C/30 мин

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------------|----------|
| • Материал основы | листовая бумага | • Удлинение при разрыве | 10 % |
| • Общая толщина | 85 µm | • Предел прочности на разрыв | 32 Н/см |
| • Тип адгезива | акриловый | • УФ-стойкость | 3 недели |

Адгезия к

- стали 1.5 Н/см

Свойства

- | | | | |
|--|------|----------------------------------|------|
| • Рвется руками | ●●●● | • Предотвращение стекания краски | ●●●● |
| • Подходит для чувствительных поверхностей | ●●● | • Четкая граница цвета | ●●●● |
| • Подходит для неровных поверхностей | ●● | • Соответствие, пригодность | ●●●● |

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=04342>

4342

Информация О Продукте



Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=04342>