

ЭК G100

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ. ПОД ТОНКОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ, ШПАТЛЕВАНИЕ, ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ, ПОКРАСКУ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка на акриловой основе предназначена для обработки пористых минеральных оснований (бетон, гипс, дерево, кирпич, гипсокартон, цементные и гипсовые штукатурки) с целью снижения впитывающей способности, связывания пыли, остатков побелки, улучшения адгезии и снижения расхода обойного клея, краски и т.д. Может использоваться перед устройством наливных полов, тонкослойным оштукатуриванием, шпатлеванием. **Для внутренних и наружных работ.**

ОСОБЕННОСТИ

- Снижает расход лакокрасочных материалов
- Связывает пыль, остатки побелки
- Увеличивает адгезию

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Температура основания должна быть не ниже +5 °С. Поверхность основания должна быть сухой, твердой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел и других загрязнений и отслаивающихся материалов.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ

Продукт является концентрированным раствором (рекомендуется разводить чистой водой в пропорции 1:2). Работы необходимо проводить при температуре не ниже +5 °С. Грунтовка наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем. Средний расход составляет 70-120 мл/м². Для получения наилучшего результата после высыхания первого слоя по истечении 40-90 минут рекомендуется нанести второй слой.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не содержит растворителей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в помещениях при температуре не ниже +5 °С. Стойкость к замораживанию/оттаиванию при хранении не менее 30 циклов. Продолжительное замораживание при температуре минус (18±3) °С не более 36 суток.



5; 10 л

СОСТАВ

Водная дисперсия стирол-акрилатов.

ЭК CHEMICAL

ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607630,
Нижегородская область, Богородский район,
п. Кудьма, тер. Кудьминская промзона 1 (п. Дружный).
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.
www.ek-group.ru