

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СДО 06

НОВИНКА

Для внутренней и наружной декоративной и фасадной подсветки конструкций, зданий и сооружений, открытых объектов, площадей, стадионов, парков, автостоянок, рекламных стендов и сооружений, открытых пространств и объектов различного назначения.



IP65
высокая степень защиты



ультратонкий корпус



два варианта цветовой температуры

- Срок службы: 50 000 часов
- Гарантия: 2 года
- Светоотдача: 90 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур: $-40 \div +50$ °C
- Корпус из литого алюминия
- Угловая скоба для легкого монтажа

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол раскрытия луча, град	Размер, мм	Артикул
10	4000	900	110	105×88×27	LPD0601-10-40-K02
10	6500	900	110	105×88×27	LPD0601-10-65-K02
20	4000	1800	110	127×110×30	LPD0601-20-40-K02
20	6500	1800	110	127×110×30	LPD0601-20-65-K02
30	4000	2700	110	162×141×30	LPD0601-30-40-K02
30	6500	2700	110	162×141×30	LPD0601-30-65-K02
50	4000	4500	110	207×187×32	LPD0601-50-40-K02
50	6500	4500	110	207×187×32	LPD0601-50-65-K02
70	6500	6300	110	232×213×37	LPD0601-70-65-K02
100	6500	9000	110	263×240×41	LPD0601-100-65-K02
150	6500	13500	110	320×290×45	LPD0601-150-65-K02