



PFT НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ

03/2013

**НОВИНКА**

## PFT ZP 3 L MULTIMIX

Мощный подающий насос с монтируемым дисковым смесителем для традиционной штукатурки, цементно-песчаных растворов

### Описание функций

Если у вас существует необходимость в приготовлении индивидуальных строительных смесей на строительной площадке, то PFT ZP 3 L MULTIMIX – это именно то, что Вам нужно. Промежуточный насос для раствора прокачивает штукатурку или раствор, смешанные в установленном дисковом смесителе PFT MULTIMIX, прямо к месту использования. Производительность подачи можно регулировать в зависимости от материала. PFT ZP 3 L MULTIMIX можно включать и выключать с помощью пульта дистанционного управления. Устройство полностью укомплектовано для работы с раствором, в комплекте поставляются шланги, растворный пистолет и компрессор.

### Сфера применения

Для таких материалов как:

- Сухие строительные смеси
- Кладочные растворы
- Армирующие растворы
- Цементные штукатурки
- Глиняные штукатурки, землистовлажные
- Известковые штукатурки
- Ремонтные растворы
- ... и многое другое

### Обзор преимуществ

- Высокая мощность и большая дальность подачи
- Встроенный блок управления
- Дистанционное управление
- Можно загружать партиями материал из PFT MULTIMIX
- Уплотнительный блок между приводом и емкостью для материала
- Прочная конструкция
- Минимальные затраты труда и времени на техобслуживание и мойку
- Встроенные петли для зацепления крана и штабелера
- Емкость для материала с уклоном, материал автоматически направляется к насосу, поэтому нет остатков материала
- PFT MULTIMIX имеет сменные запчасти в смесительном барабане



■ ■ ■ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Мы оставляем за собой все права, в т. ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате работы, которые будут отличаться в случае различий в условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы производителя материала. Изменения, перепечатки и фотомеханические воспроизведения, в том числе частичные, могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 L MULTIMIX-D/2.5M/12.12/FLY



## Технические характеристики

## PFT ZP 3 L MULTIMIX

Центральное управление:

+7 (495) 504-0821

info@knauf.ru

www.knauf.ru, www.pftrus.ru

## Основная комплектация

### Арт. №

00 28 08 02

### Производительность подачи\*

ок. 10 – 40 л/мин

### Дальность подачи\*

до 30 м

### Давление подачи\*

макс. 20 бар

### Привод

двигатель насоса: 5,5 кВт

Vario-редукторный двигатель

Число оборотов: 70 – 260 об/мин

Двигатель смесителя: 2,2 кВт, 56 об/мин  
при 5,2 А

### Характеристики подключения

Подключение электропитания:

400 В переменного тока, 50 Гц, 3 фазы

предохранитель: 32 А

другое напряжение по запросу

### Зернистость\*

до 6 мм

### Размер

Высота заполнения

630 мм

Вместимость емкости PFT ZP 3 L

макс. 120 л

Вместимость емкости PFT MULTIMIX

макс. 140 л / готовый материал: 80 л

Длина/ширина/высота

2200/860/1120 мм

Общий вес

304 кг<sup>1</sup>

\* Ориентировочные параметры, которые зависят от качества раствора, его состава, консистенции, модели насоса, состояния насоса, диаметра подающего шланга и высоты подачи материала. Определяющими являются директивы производителя материала.

<sup>1</sup> Общий вес без компрессора; общий вес с компрессором: 334 кг

Растворный насос PFT ZP 3 L MULTIMIX, укомплектованный

- насосным блоком 2 L 6 с встроенным манометром давления раствора
- Vario-редукторным двигателем 5,5 кВт, 400 В
- встроенным блоком управления
- надстроенным PFT MULTIMIX
- воздушным компрессором К 2 N в компл.
- реле давления FF4-4
- шлангом для воды/воздуха 1/2", 11 м в компл. с соединительными муфтами
- растворным шлангом RONDO 35 мм, 10 м с растворным пистолетом 35B M20
- переходником 35 M/50 V
- набором инструментов
- инструкцией по эксплуатации

### Необходимые аксессуары

Электрокабель 5 x 4 мм<sup>2</sup>, 25 м, CEE в компл. 32 A – Арт.-№ 20 42 39 20

Электрокабель 5 x 4 мм<sup>2</sup>, 50 м, CEE в компл. 32 A – Арт. № 20 42 39 00

### Вибрационное сито

Арт. № 00 25 53 76

## Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

МОСКОВСКАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. КРАСНОГОРСК)

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ЮГО-ЗАПАДНАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. НОВОМОСКОВСК)

ЮЖНАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. КРАСНОДАР)

УРАЛЬСКАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. ЧЕЛЯБИНСК)

ВОСТОЧНАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. ИРКУТСК)

НОВОСИБИРСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ  
СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ  
(Г. НОВОСИБИРСК)

ХАБАРОВСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ  
СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ  
(Г. ХАБАРОВСК)

+7 (495) 937-9595

+7 (812) 718-8194

+7 (48762) 29-291

+7 (861) 267-8030

+7 (351) 771-0209

+7 (3952) 290-032

+7 (383) 355-4436

+7 (4212) 318-833