

Лист Технической Информации

Момент для стыков



I. Основные свойства

Основа:

Полимерная дисперсия

Назначение:

Для склеивания стыков обоев.

Упаковка: Туба 120 г

II. Технические характеристики

Клей для стыков «Момент» представляет собой готовый к применению дисперсионный клей с высокой адгезией.

Основные преимущества:

- Пастообразный: легко и ровно наносится
- Длительное открытое время
- Способность к коррекции
- Высокая первичная адгезия
- Для всех видов обоев

Технические данные

Плотность (удельный вес):

Ок. 1,1 г/см³

Открытое время:

До 20 минут, в зависимости от вида материала и условий окружающей среды.

Оттенок цвета:

Белый

Расход:

50-200 г/м²

Температура применения:

Не применять ниже плюс 10°C.

Прочность склейки:

Устойчив ко всем нормальным воздействиям и нагрузкам внутри помещений.

Разбавление:

Готов к применению и применяется неразбавленным.

ООО «ЛАБ Индастриз»,
Россия, 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 11;

Адрес производства:

Филиал в г.Тосно:

Россия, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, Московское шоссе, д. 1
www.moment.ru

III. Указания по применению

Поверхности:

Обои и облицовки стен любого вида

Предварительная обработка подложки:

Очистить склеиваемые поверхности от пыли и грязи.

Применение клея:

Нанесите клей тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей и прижмите на 5-10 минут в зависимости от условий применения и

способности обоев впитывать воду.

При использовании клея для водостойких обоев перед нанесением клея необходимо удалить водоотталкивающий слой обоев в месте контакта с клеем.

Применение:

Место приклеивания бордюра разметить на обоях. Бордюр с обратной стороны увлажнить

водой. Через 4 - 5 минут нанести клей. Для этого снять колпачок, нанести клей и равномерно распределить по поверхности. Обращать внимание на рекомендованное время увлажнения.

При необходимости положение полотен откорректировать в течение 5-10 минут. При коротких перерывах в работе бутылку необходимо закрывать.

IV. Особые указания

Чистка:

Сразу после употребления протереть кончик бутылки от остатков клея. Следить, чтобы вода не попадала в бутылку.

Удаления остатков клея:

Остатки и излишки клея смывать сразу, протирать насухо.

Защитные мероприятия:

Не требуются.

Хранение:

Хранить плотно закрытым, не замораживать.

Удаление отходов:

а) Затвердевшие остатки

Бытовой мусор/отходы, аналогичные бытовому мусору, непромышленные отходы

б) Не затвердевшие остатки

Например, специальные коммунальные сборники. Для ликвидации более крупных партий фирма по запросу сообщит код отходов.

Другие указания:

Некоторые виды обоев непригодны для склеивания. В таких случаях необходима консультация с изготовителями облицовок или пробное наклеивание.

Интернет:

www.moment.ru

При составлении этой технической инструкции мы учитывали современное состояние технического развития на основании нашего опыта.