


 СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

**НОВИНКА**

# PFT BOLERO

Два направления движения, две настройки числа оборотов – разнообразные сферы применения: смешивание, перекачка, распыление – все с помощью небольшого смесительного насоса PFT

## Описание функций

Портативный PFT BOLERO – это комбинированный смесительный, насосный и распылительный аппарат. Если вам необходимо время от времени интенсивно смешивать материалы, новый аппарат PFT BOLERO является наилучшим выбором.

В режиме направления вращения смесительной спирали влево материал смешивается длительное время. В режиме вращения вправо подключается подающий насос, перекачивающий готовый смешанный материал к месту назначения.

## Сферы применения

Множество материалов, которые требуют интенсивного перемешивания или времени набухания, такие как, например:

- ▶ клеевые растворы, анкерные растворы, растворы для откосов
- ▶ противопожарные растворы
- ▶ многокомпонентные растворы
- ▶ структурная и акустическая штукатурка
- ▶ нивелирные массы и жидкие шпаклевки



PFT СМЕСИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ

03/2013

## Обзор преимуществ

- ▶ недорогие маневренные агрегаты для небольших строительных площадок
- ▶ комбинированное смесительное, насосное и распылительное устройство с правым и левым ходом
- ▶ позволяет точно выдерживать время, необходимое для затворения раствора
- ▶ практически исключаются ошибки при смешивании
- ▶ для распыления с использованием воздуха можно использовать компрессор PFT
- ▶ легкий, удобный в перевозке
- ▶ две настройки числа оборотов
- ▶ встроенный манометр для измерения давления раствора
- ▶ большие колеса, удобные для транспортировки по стройплощадке
- ▶ предохранительный выключатель



■ ■ ■ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Можно заказать в комплектации 220 В

Мы оставляем за собой все права, в т. ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате работы, которые будут отличаться в случае различий в условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы производителя материала. Изменения, перепечатки и фотомеханические воспроизведения, в том числе частичные, могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT BOLERO-D/2.5M/08.12/FLY



Центральное управление:

☎ +7 (495) 504-0821

@ info@knauf.ru

▶ www.knauf.ru, www.pftrus.ru

## Технические характеристики

## PFT BOLERO


## Основная комплектация

Арт. №	0023 12 13	0024 53 37
<b>Привод</b>	1,9 кВт редукторный двигатель	2,2 кВт редукторный двигатель
<b>Число оборотов</b>	90 или 181 об/мин при 50 Гц	0 – 170 об/мин
<b>Электропитание</b>	400 В, 50 Гц, 3 фазы	230 В, 50 Гц, 1 фаза
<b>Защита предохранителем</b>	3 x 16 А	16 А
<b>Ротор/статор</b>	D4-2 стандарт	D4-2 стандарт
<b>Производительность насоса*</b>	6 или 12 л/мин	0 – 11 л/мин
<b>Дальность подачи*</b>	до 30 м	до 25 м
<b>Высота подачи*</b>	до 15 м	до 15 м
<b>Давление подачи*</b>	макс. 25 бар	макс. 20 бар
<b>Зернистость*</b>	макс. 4 мм	макс. 4 мм

### Размеры и вес

Высота загрузки	950 мм
Емкость воронки	68 л
Длина/ширина/высота	800/700/1500 мм
Подвижная опора	64 кг с емкостью для материала /электрощитом
Двигатель	42 кг с защитной решеткой
Смеситель	6 кг с холостым ходом
Общий вес	112 кг

\* Ориентировочные параметры, зависят от высоты подачи, состояния насоса и модели насоса, насосного блока, качества раствора, состава раствора и его консистенции. Окончательными определяющими данными являются рекомендации производителя материала.



Смесительный насос PFT BOLERO с:

- редукторным двигателем 1,9 кВт или 2,2 кВт
- электрощитом 400 В или 230 В
- емкостью для материала с защитной решеткой
- смесителем с холостым ходом
- насосным блоком D 4-2 обжимной
- манометром для измерения давления раствора 35 М
- насосным валом
- 25 м кабелем для дистанционного управления
- набором инструментов
- инструкцией по эксплуатации

## Рекомендуемые комплектующие

Электрокабель 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>, 25 м, 16 А  
Арт. № 20 42 33 60 (для версии 400 В)

Сетевой кабель 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>, 25 м, 16 А  
Арт. № 20 42 34 20 (для версии 230 В)

Растворный шланг RONDO 25 мм, 15 м,  
Арт. № 00 02 11 01

Губчатый шарик Ш 30 мм, 20 штук

Арт. № 20 21 05 00

ZARGOMAT – пистолет для нанесения  
с кабелем 15 м, 25 М

Арт. № 20 19 50 00

## Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

МОСКОВСКАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. КРАСНОГОРСК)

+7 (495) 937-9595

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

+7 (812) 718-8194

ЮГО-ЗАПАДНАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. НОВОМОСКОВСК)

+7 (48762) 29-291

ЮЖНАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. КРАСНОДАР)

+7 (861) 267-8030

УРАЛЬСКАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. ЧЕЛЯБИНСК)

+7 (351) 771-0209

ВОСТОЧНАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. ИРКУТСК)

+7 (3952) 290-032

НОВОСИБИРСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ  
СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ  
(Г. НОВОСИБИРСК)

+7 (383) 355-4436

ХАБАРОВСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ  
СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ  
(Г. ХАБАРОВСК)

+7 (4212) 318-833