





РЕТ РАСТВОРНЫЕ НАСОСЫ

05/2011

PFT RITMO XL

История успеха продолжается...

Надёжный и компактный смесительный насос для использования на самых различных строительных площадках

Описание функций

Инновационный, компактный смесительный насос с приводом переменного (230 В) или трёхфазного (400 В) тока, специально разработанный для перекачивания, разбрызгивания и нанесения сухих строительных растворов, пригодных для машинной обработки, пастообразных и иных материалов с размером зерна до 7 мм*.

Производительность насоса может регулироваться в зависимости от требований посредством быстрой смены шнековой пары. Заполнение пневматическим способом обеспечивается с помощью нагнетательной камеры (опция). Разбирается на три отдельных узла.

Области применения

Для сухих строительных растворов фабричного производства, способных транспортироваться насосом:

- Гипсовая штукатурка
- ▶ Известково-гипсовая штукатурка
- Цементная штукатурка
- Известковая штукатурка
- ▶ Известково-цементная штукатурка
- ▶ Раствор для (каменной) кладки
- Изоляционная штукатурка
- Раствор для заливки щелей
- Армирующий и клеевой раствор
- Раствор для наливного самовыравнивающегося пола
- Жидкая шпаклёвка а также пастообразные материалы
 - ... и многое др.

Очевидные преимущества

- По выбору: привод переменного (230 В) или трёхфазного (400 В) тока или комбинируемый привод 230/400 В
- Стабильная и компактная модульная кон-
- Небольшая габаритная ширина 70 см
- Универсальное применение
- Разнообразные возможности монтажа
- Высокая производительность подачи
- ▶ Простое управление и техническое обслуживание
- Лёгкая и быстрая очистка благодаря обрезиненной зоне смешивания
- Варьируемая высота заполнения от 85 до 101 см
- Возможность разборки и транспортировки всего одним человеком без использования дополнительных инструментов
- Встроенный воздушный компрессор
- ▶ Возможен монтаж дополнительного смесителя PFT ROTOMIX или PFT ROTOQUIRL



Производитель оставляет за собой все права, в том числе и право на внесение изменений.

Данные о расходе материалов, производительности, а также выполнении операций, рабочие характеристики являются величинами эмпирическими, в случаях, когда условия эксплуатации меняются, их не следует использовать без определенных оговорок. Кроме того, постоянно следует учитывать рекомендации и указания производителей материалов. Копирование данных настоящего буклета, а также их дальнейшее использование в любой форме, в том числе и частичное, требует разрешения от фирмы Knauf PFT GmbH & Co. KG

PFT RITMO XL-D/2.5M/05.11/FLY



PFT RITMO XL с нарощенным бункером, особенно эффективно при использовании вдувного колпака в комбинации с PFT SILOMAT. Дополнительная опция: Арт. № 20600213 (вдувной колпак)

Центральное управление группы КНАУФ СНГ КНАУФ Сервис:

- ① +7 (495) 504-0821
- info@knauf.ru
- www.knauf.ru, www.pftrus.ru

Технические характеристики

PFT RITMO XL

Обозначен	INE	PFT RITMO XL**	PFT RITMO XL FU 230/400**	PFT RITMO XL FU 230 V**
Арт. №		00 18 64 78	00197821	00 19 78 19
Производи	ительность подачи*	ок. 6—60 л/мин	ок. 0,8—60 л/мин	ок. 0,8—43 л/мин
Дальность	подачи*	до 50 м	до 30 м/50 м	до 15 м
Давление подачи*		макс. 30 бар	макс. 30 бар	макс. 20 бар
Ротор/стат	ор	TWISTER D 6-3	TWISTER D 5-2,5	D 6–2 L
Привод		Редукторный двигатель 5,5 кВт Частота вращения: 400 об/мин	Редукторный двигатель 5,5 кВт Частота вращения: 400 об/мин	Редукторный двигатель 4 кВт, FU Частота вращения: 400 об/мин
Данные подключения		400 В, 3-фазный ток, 50 Гц Предохранитель: 3 х 25 А	400 В, 3-фазный ток, 50 Гц переключаемый 230 В, 1-фазный перем. ток, 50 Гц	230 В, перем. ток, 50 Гц Предохранитель: 1 х 16 А
Воздушный компрессор		LK 250 c DS, 400 B	230 B c DS	230 B c DS
Водяной насос		0,5 кВт, 400 В, 3-фазный ток, 50 Гц	-	_
Подк. напорного водопровода		2,5 бар при работающей машине	2,5 бар при работающей машине	2,5 бар при работающей машине
Размеры	Объём резервуара	70 л/90 л	70 л/90 л	70 л/90 л
	Высота заполнения	850—1010 мм	850—1010 мм	850—1010 мм
	Размеры Д/Ш/В	ок. 1300/700/1400 мм	ок. 1300/700/1400 мм	ок. 1300/700/1400 мм
Полная масса		ок. 220 кг	ок. 232 кг	ок. 224 кг

- Ориентировочное значение в зависимости от высоты подачи, состояния и исполнения (модели) насоса, насосного блока, качества, состава и консистенции строительного раствора. Определяющими являются директивы или рекомендации от производителя материала.
- ** Комплект поставки включает: насосный блок, вкл. манометр давления раствора в зависимости от исполнения (модели) насоса; встроенный блок управления; резервуар для материала с защитной решёткой; RONDO 25 мм, 10 м, гидромуфты; очиститель смесительной трубы; вал очистителя; растворный пистолет 25 мм, LW24, сопло 14 мм; водяной/воздушный шлант 1/2", 11 м в комплекте Geka; сумка для инструментов; руководство по эксплуатации

Изображения не всегда соответствуют рабочему комплекту поставки.

Маркетинговые фирмы КНАУФ в СНГ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

KHAYO MAPKETUHF KPACHOFOPCK +7 (495) 937-9595 infomarket@knauf-msk.ru

KHAYO MAPKETUHI CAHKT-ПЕТЕРБУРГ +7 (812) 718-8194 info@knauf-spb.ru

KHAYΦ MAPKETИHΓ HOBOMOCKOBCK +7 (48762) 29-291 info@knauf-tula.ru КНАУФ МАРКЕТИНГ КРАСНОДАР +7 (861) 267-8030

+7 (861) 267-8030 info@knaufkuban.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ КРАСНОДАР, ф-л в КАЗАНИ +7 (843) 526-0312 info@knaufkazan.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ КРАСНОДАР, ф-л в ПЕРМИ +7 (342) 220-6539 kubknouf@perm.ru КНАУФ МАРКЕТИНГ КРАСНОДАР, пр-во в Сочи +7 (8622) 960-705

КНАУФ МАРКЕТИНГ ЧЕЛЯБИНСК

sochi@knaufkuban.ru

ЧЕЛЯБИНСК +7 (351) 771-0209 info@knauf.ural.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ ЧЕПЯБИНСК, ф-л в НОВОСИБИРСКЕ +7 (383) 355-4436 knauf@knauf-sib.ru КНАУФ МАРКЕТИНГ ЧЕЛЯБИНСК, ф-л в ИРКУТСКЕ +7 (3952) 290-032 info@knauf-irk.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ ЧЕЛЯБИНСК, ф-л в ХАБАРОВСКЕ +7 (4212) 318-833 knauf@gips.khv.ru

БЕЛАРУСЬ

КНАУФ МАРКЕТИНГ +37 (529) 659-1481 paulsh@tut.by МОЛДОВА

КНАУФ ГИПС +37 (3231) 224-39 office@knauf.md

АЗЕРБАЙДЖАН

КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ +994 (12) 497-7908 info@knouf az

ГРУЗИЯ

КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ +995 (32) 242-502 info@knauf.ge УКРАИНА

KHAYФ MAPKETUHF KUEB +38 (044) 277-9900 info@ knauf-marketing.

KHAYO MAPKETUHF UBAHO-OPAHKOBCK +38 (0342) 502-608 Knauf.if@optima.com.ua

КНАУФ МАРКЕТИНГ БАУПРОДУКТЫ +38 (044) 277-9900 info@knauf-marketing. com.ua

КАЗАХСТАН

КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ
Предприятие с участием ДЭГ
+7 (727) 295-4901
kaptchagaj@knauf.kz

монголия

КНАУФ ГИПС +7 (976) 70-117-008 info@knouf mn

УЗБЕКИСТАН

КНАУФ МАРКЕТИНГ ТАШКЕНТ +99 (871) 281-3659 info@knauf.uz